

## Fotel ginekologiczny ML3g



- konstrukcja stalowa malowana proszkowo,
- leże 3-segmentowe
- elektryczna regulacja wysokości
- elektryczna regulacja kąta nachylenia siedziska
- elektryczna regulacja segmentu pleców
- pozycja leżąca do badań
- sterownik funkcji elektrycznych wbudowany w podstawę fotela + pilot przewodowy
- programator 4 pozycji zabiegowych
- segment siedziska wyposażony w szyny montażowe
- elektrycznie regulowane podpory pod stopy
- wysuwany spod segmentu siedziska segment pod nogi
- odchylana i odejmowana miska ze stali nierdzewnej pojemności 2,5L
- uchwyt na podkład jednorazowy za segmentem pleców
- tapicerowany podglówek
- tapicerka odporna na mycie i dezynfekcję dostępna w 30 kolorach



## Wyposażenie dodatkowe

- szyny montażowe w segmencie pleców
- podudzia typu Geopel'a z możliwością regulacji wysokości i kąta nachylenia
- podpora stóp dla lekarza
- lampa LED na elastycznym ramieniu 0,5 m
- mobilny taboret lekarski z regulacją wysokości
- podstawa wyposażona w koła z blokadą



## Parametry techniczne

Szerokość leża	600 mm
Szerokość zewnętrzną	700 mm
Długość leża	1260 mm
Długość leża (z segmentem nóg)	1680 mm
Regulacja wysokości:	570-1000 mm
Regulacja segmentu siedziska	-5°/+15°
Regulacja segmentu pleców	-5°/+75°
Średnica kół	75 mm
Dopuszczalne obciążenie	210 kg
Waga	70 kg
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Pobór mocy	160 VA

