

### Zapytanie ofertowe na grafitownice

L.p	Parametr funkcjonalne	Informacja o spełnieniu danej funkcjonalności poprzez wpisanie <b>TAK lub NIE</b>
1.	Grafitownica lub grafitownica wraz z komorą jest urządzeniem mobilnym na kółkach	
2.	Płynna regulacja ilości grafitu nanoszonego na powierzchnie ośrodka	
3.	Umieszczenie takiej ilości pistoletów w komorze grafitującej aby pokryć całą powierzchnię ośrodka dla kabli 3-4 żyłowych	
4.	W cenie jest jedno szkolenie pracowników	

L.p.	Parametr techniczny	Wymagane wartości parametrów technicznych	Informacja o spełnieniu wymagań a (wskazać czy wartość spełnia stawiany warunek <b>poprzez wpisanie TAK lub NIE</b> )	Informacja o spełnieniu wymagania ( <b>podać wartość parametru oferowanego o urządzenia</b> )	Uwagi (wpisać jeśli dotyczy)
1.	Zakres średnic kabli	od fi 15mm do fi 100mm	....	....	
2.	Zakres wysokości produkcyjnej osi urządzenia	od 150 cm do 180 cm	....	....	
3.	Możliwość nachylenia komory grafitującej w zakresie kątów	od 0° do 45°	....	....	
4.	Ilość aplikatorów w komorze grafitującej	Taka, aby pokryć całą powierzchnię ośrodka dla kabli 3-4 żyłowych	....	....	
5.	Grafitownica dostosowana do produkcji z prędkością	do 50m/min lub więcej	....	....	
6.	Możliwość regulacji ilości nakładanego grafitu na ośrodek.	Nastawa manualna lub cyfrowa	....	....	
7.	Barak wydostawania się grafitu z komory grafitującej.	Brak zapylenia otoczenia w którym pracuje grafitownica.	....	....	
8.	Rodzaj grafitu	Materiał sypki	....	....	