

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa urządzenia myjącego, wraz z dostawą środka myjącego i odbiorem oraz utylizacją powstałych odpadów, zgodnych z opisem zawartym w niniejszym załączniku.

1. W koszt czynszu dzierżawnego Dostawca winien wkalkulować w szczególności:

- 1) dostawę urządzenia,
- 2) montaż i uruchomienie urządzenia,
- 3) przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi podczas uruchomienia urządzenia,
- 4) dostarczanie odpowiedniego środka myjącego,
- 5) odbiór i utylizacja zabrudzonego środka myjącego oraz osadu,
- 6) opiekę serwisową obejmującą m.in. bezpłatną wymianę części zamiennych w przypadku awarii,
- 7) regularne czyszczenie udostępnionego urządzenia.

2. Wymagania odnośnie urządzenia myjącego.

- 1) Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, z pokrywą odchylaną umożliwiającą załadunek od góry suwnicą lub widłakiem, zapewniającą szczelność po zamknięciu.
- 2) W pełni automatyczny proces czyszczenia.
- 3) Czyszczenie części pod wysokim ciśnieniem poprzez dysze natryskowe.
- 4) Regulacja czasu mycia i temperatury grzania czynnika mającego do 75°C, z wyświetlaczem wskazującym aktualną temperaturę.
- 5) Wanna odbierająca ewentualne przecieki na posadzkę i automatycznym wyłączeniem myjni przy wyciekach.
- 6) Filtracja płynu myjącego.
- 7) Kosz roboczy na myte części:
 - a) Średnica 115 cm, +/- 5 cm,
 - b) Nośność 300 kg, +/- 10 kg,
 - c) Maksymalna wysokość części w koszu 70 cm, +/- 2 cm,
 - d) Obrotowy z napędem automatycznym.
- 8) Zabezpieczenie pracy na sucho, pełna izolacja prądu.
- 9) Zasilanie 3x400 V, przewód zakończony wtyczką.

3. Wymagania odnośnie środków myjących.

- 1) Wymiana środka co 4 tygodnie, połączone z:
 - a) odbiorem zużytego środka myjącego oraz szlamu do utylizacji,
 - b) oczyszczeniem myjni z zabrudzeń,
 - c) przeglądem urządzenia i usunięciem ewentualnych usterek.
- 2) Alkaliczny środek myjący do wymieszania z wodą bieżącą o właściwościach i wymaganiach:
 - a) pozostawiający powłokę antykorozyjną,
 - b) nieagresywny dla stali, stopów aluminium oraz miedzi i jej stopów,
 - c) zastosowany środek myjący musi mieć dopuszczenie producenta urządzenia.