

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.1
do oferty na dostawę mebli medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-024A/2024

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie 1 fotel do podawania cytostatyków

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent	j.m.	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	% VAT	Cena jedn.brutto	Wartość brutto
1	1. Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji – 2024; Gwarancja - 24 miesiące				szt	6				
	2. Fotel 3-segmentowy. Segment siedziska i oparcia nóg wykonany w jednej płaszczyźnie.									
	3. Fotel umożliwiający uzyskanie min pozycji siedzącej i leżącej, przeznaczony do przeprowadzania badań, podawania leków i poboru krwi z elektryczną regulacją wysokości, nachylenia segmentu pleców, nachylenia segmentu siedziska, nachylenia segmentu nożnego, pozycji Trendelenburga.									
	4. Długość x szerokość całkowita siedziska nie mniejsza niż 2100x600mm									
	5. Całkowita szerokość fotela wraz z podłokietnikami: maksimum 850 mm									
	6. Regulacja nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie nie mniejszym niż +80° do –13° .									
	7. Regulacja kąta nachylenia segmentu siedziska w zakresie nie mniejszym niż od 0° do + 20°									
	8. Regulacja segmentu podudzia w zakresie nie mniejszym niż: – 30° do + 20°.									
	9. Regulacja wysokości fotela w zakresie nie mniejszym niż 55-75 cm.									
	10. Ustawienie pozycji fotelowej i siedzącej dokonywana jednym (dla każdej z pozycji) wyraźnie oznakowanym przyciskiem.									
	11. Przechył Trendelenburga: minimum -13° dokonywany jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem.									
	12. Funkcje wymienione w pkt .: od 6 do 11 uzyskiwane za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym.									
	13. Konstrukcja fotela oparta wyłącznie na metalowych elementach – malowanych proszkowo.									
	14. Waga fotela maksymalnie 80 kg									
	15. Maksymalne obciążenie 200 kg									
	16. Fotel przejezdny, 4 koła o średnicy minimum 10 cm z możliwością blokady									
	17. Centralna blokada wszystkich kół. Dźwignie usytuowane z przodu fotela - po stronie stóp pacjenta									
	18. Segment podudzia wyposażony w tapicerowane oparcie stóp o regulowanym wysuwie.									
	19. Poszycie fotela wykonane w dwóch kolorach do wyboru z gamy min. 30 kolorów.									
	20. Fotel wyposażony w dwa podłokietniki z regulowaną wysokością oraz kątem ustawienia.									
	21. Podłokietniki posiadające możliwość odchylenia min do wysokości oparcia pleców dla łatwego zajęcia miejsca przez pacjenta w fotelu.									
	22. Podłokietniki profilowane dla łatwiejszego umieszczenia ręki w rozmiarze nie mniejszym niż 570x170mm.									
	23. Tapicerka zmywalna wykonana z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne.									
	24. Powierzchnia fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.									
	25. Możliwość łatwego demontażu tapicerki (materaca) w celu czyszczenia i dezynfekcji bez dodatkowych narzędzi.									
	26. Fotel wyposażony w zagłówek umożliwiający pacjentowi swobodne przesuwanie góra dół bez pomocy personelu medycznego.									
	27. Fotel wyposażony w zintegrowany stojak na kroplówki, 4-ramienny zamontowany na ramie fotela									
	28. Fotel wyposażony w uchwyt na rolkę papieru/prześcieradła za oparciem pleców.									
	29. Segment oparcia nóg oraz podnózek dodatkowo wyposażone w transparentny pokrowiec z tworzywa.									
	30. Potwierdzona zgodność wyrobu z dyrektywą MDR 2017/745 i normami powiązanymi.									
	31. Wodoodporność silników fotela zgodna z normą min. IPX6									

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)