








SPECYFIKACJA MEBLI

L.p.	Nazwa	Szczegóły
1.	<p>Lada recepcyjna – 1 szt.</p> 	<p>Kolor biały. Blat roboczy - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm; Blat górny - szkło optiwhite hartowane, 8 mm - malowane od spodu; Front - szkło LACOBEL 4 mm; Oświetlenie LED - na całej długości lady, barwa biała-zimna (wpada lekko w odcień niebieski); Listwa narożna - stal nierdzewna 4 mm; Cokół - HPL - aluminium szczotkowane; Regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm; Noga boczna niska - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm; Bok łączący lady niskie i wysokie - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm; Przepusty kablowe - Ø80 mm; Noga podpierająca NL41 - metalowa, wymagana na łączeniu blatów; Noga boczna wysoka - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm; Opcja z dopłatą - blat roboczy z półką pod monitor - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm; LMS05 - regał do lady - zamawiany jako oddzielny element; Półka - płyta melaminowana 12 mm, obrzeże ABS 2 mm; Wieniec górny - płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS 2 mm; Korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;</p>
2.	<p>Biurka 160/80 - 4szt</p> 	<p>Stelaż czarny/ blat biały - Blat płyta melaminowana dwustronnie 25 mm, Niskopalność Ds-2,d0, Klasa higieny E1 / Stelaż aluminium malowany proszkowo, noga kwadratowa.</p>
3.	<p>Kontenerki podbiurkowe 4 szt.</p>	<p>Trzy szuflady zamykane na klucz. Kontenerki na kółkach. Kolor biały.</p>
4.	<p>Fotele 5szt.</p>	<p>Stelaż czarny / tapicerka niebieska - Siedzisko tapicerowane + poducha z marszczeniem - pianka ciężka, gęstość 79 kg/m³, tapicerowana; Podstawa BL5PP19K - 4-ro ramienna, aluminium polerowane, siedzisko</p>

		obrotowe - 360°, odlew aluminiowy, kółka do powierzchni twardych. Wymiary: 530 x 540 mm, wys: 760 mm / 750 mm
5.	Przegroda tapicerowana 160/40 – 4 szt. 	Niebieska, uchwyty białe - Płyta pokryta pianką akustyczną 3 mm dwustronnie, tapicerka next 100 % Poliester / Gramatura 340 g/m2 odporność na ścieranie - 100000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2) odporność na światło - 5 (PN-EN ISO 105-B02) trudnopalność.
6.	Przegroda tapicerowana 80/40 – 2 szt. 	Niebieska, uchwyty białe - Płyta pokryta pianką akustyczną 3 mm dwustronnie, tapicerka next 100 % Poliester / Gramatura 340 g/m2 odporność na ścieranie - 100000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2) odporność na światło - 5 (PN-EN ISO 105-B02) trudnopalność.
7.	Stolik - 2szt 	Stelaż aluminium malowane proszkowo, blat płyta dwustronnie melaminowana 18 mm, z obrzeżem PCV 2 mm. Kolor szary.
8.	Zabudowa ścienna pod logo 	Dąb amber - Płyta melaminowana dwustronnie 25 mm, Niskopalność Ds-2,d0, Klasa higieny E1. Wymiary zabudowy ściennej: 350x320 cm.

