

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Ząbkach Sp. z o.o.
05-091 Ząbki, ul. Hubalczyków 1
NIP: 125-151-67-82, Regon: 141684012
Tel: (22) 781 68 16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego



SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.		
Adres pocztowy: Hubalczyków 1		
Miejscowość: Ząbki	Kod pocztowy: 05-091	Województwo: mazowieckie
Tel.: 22 781 68 16	Faks: 22 690-04-90	

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

Sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

**USŁUGA DOSTAWY W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO
Z OPCJĄ WYKUPU,
POJAZDU SPECJALNEGO SSĄCO – PŁUCZĄCEGO,
DO CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA I UDRAŻNIANIA KANALIZACJI
SANITARNEJ ORAZ BEZPOŚREDNIEGO POMIARU JAKOŚCI ŚCIEKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.**

Oznaczenie sprawy: PWIK-ZP/04/2025

Data ogłoszenia: 2025.02.11

II.1.2) Rodzaj zamówienia		
Roboty budowlane ☐	Dostawy ☐	Usługi ☒

II.1.3)

☐ przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Okeślenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem generalnym zamówienia jest usługa dostawy w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, pojazdu specjalnego ssąco – płuczącego, do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej oraz bezpośredniego pomiaru jakości ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

1. Przedmiot zamówienia

- 1) nabycie od określonego zbywcy pojazdu specjalnego wraz z zamontowanym urządzeniem posiadających indywidualne cechy spełniające niżej wskazane parametry i wyposażenie,
- 2) oddanie pojazdu specjalnego wraz z zamontowanym urządzeniem Zamawiającemu do używania na czas określony tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności,
- 3) ubezpieczenie na okres od dnia wydania pojazdu specjalnego wraz z zamontowanym urządzeniem, do dnia przeniesienia własności samochodu na rzecz Zamawiającego w zakresie obejmującym ubezpieczenie samochodu w zakresie OC, AC, NNW, Asistance.
- 4) przeniesienie własności pojazdu specjalnego wraz z zamontowanym urządzeniem na Zamawiającego po zakończeniu umowy leasingu w terminie do 30 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Zamawiający dokonał wpłaty ostatniej raty leasingowej.
- 5) dostawa pojazdu będącego przedmiotem zamówienia powinna nastąpić w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu przez Zamawiającego.

2. Warunki leasingu:

- 1) okres leasingu: 48 miesięcy (4 lata) licząc od daty przekazania Zamawiającemu pojazdu do używania,
- 2) opłata wstępna – 10 (dziesięć) % wartości netto przedmiotu leasingu, płatna w ciągu 14 dni od zawarcia umowy leasingu,
- 3) raty leasingowe – 47 (czterdzieści siedem) równych, niezmiennych rat leasingowych o stałym, niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy, płatne raz w miesiącu na podstawie harmonogramu spłat dołączonego do umowy,
- 4) opcja wykupu – 1 (jeden) % wartości początkowej netto pojazdu, pod warunkiem spłacenia wszelkich innych należności wynikających z umowy leasingu.

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

- 1) Termin dostawy: do 90 dni od dnia podpisania umowy.
- 2) Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego tj. ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki.

4. Gwarancja wykonawcy:

- 1) minimum 24 miesięczna z limitem do 100.000 km gwarancja na podwozie (pojazd), (opcjonalnie 36 miesięcy / do 150 000,km) obejmująca elementy blacharskie, lakierowanie, elementy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, z wyłączeniem elementów ulegających normalnemu zużyciu np. opony, hamulce, żarówki, bezpieczniki, pióra wycieraczek),
- 2) minimum 36 miesięczna gwarancja na perforację nadwozia i elementów konstrukcyjnych pojazdu;
- 3) minimum 24 miesięczna gwarancja na zabudowę (opcjonalnie 36 miesięcy) obejmująca jej wszystkie elementy, z wyłączeniem elementów ulegających normalnemu zużyciu.

5. Serwis i szkolenie:

- a. dysponowanie przez Wykonawcę autoryzowanym serwisem dla podwozia pojazdu specjalistycznego zlokalizowanego na terenie Województwa Mazowieckiego,
- b. dysponowanie przez Wykonawcę autoryzowanym serwisem dla zabudowy pojazdu specjalistycznego zlokalizowanego na terenie Polski,
- c. przeszkolenie operatorów Zamawiającego w jego siedzibie, w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu specjalistycznego, w dniu dostawy albo terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia dostawy,

6. Dokumenty:

- a. książka obsługi podwozia,
- b. karta gwarancyjna podwozia (ogólne warunki gwarancji i karta gwarancyjna),
- c. opis obsługi i eksploatacji zabudowy,
- d. karta gwarancyjna nadbudowy (ogólne warunki gwarancji i karta gwarancyjna),
- e. ubezpieczenie samochodu w zakresie OC, AC, NNW, Asistance, na okres 1 roku.

7. Uwagi:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wymogów lub parametrów technicznych pojazdu i zabudowy określonych w dziale 8, zaś w przypadku nie spełnienia któregośkolwiek z tych wymogów lub parametrów technicznych prawo do odstąpienia od umowy.

8. Szczegółowy opis pojazdu specjalistycznego:

PODWOZIE				
l.p.	Parametr	spełnia		oferowany parametr
		Tak	Nie	
1	Pojazd ciężarowy, o dopuszczalnej masie całkowitej minimum 8000 kg			
2	Rok produkcji: 2023 lub młodszy			
3	Pojazd fabrycznie nowy, dopuszczony do ruchu w Polsce			
4	Podwozie z napędem 4 x 2, pojazd dwuosiowy			
5.	Kolor kabiny biały			
6	Silnik: wysokoprężny			
7	Moc silnika: minimum 175 KM			
9	Norma spalin: Euro 6			
11	Kabina: 3 osobowa			
12	Rozstaw osi: minimum 3400 mm			
14	Skrzynia biegów: automatyczna lub zautomatyzowana			
15	Przystawka PTO, napęd niezależny, zasilający hydraulicznie umożliwiający pracę wszystkich podzespołów zabudowy razem			
16	Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej ABS z elektronicznym rozkładem siły hamowania			
18	Zbiornik paliwa: minimum 100 litrów			
19	Zbiornik AdBlue: minimum 12 litrów			
20	Felgi stalowe 17,5 cala lub większe			
22	Tachograf cyfrowy			
23	Centralny zamek			
24	Dwa kluczyki			
25	Klimatyzacja			
26	Radio			
27	Układ zabezpieczający przed kradzieżą, typu immobiliser			
28	Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera			
30	Kamera biegu wstecznego			
31	Gaśnica			
32	Trójkąt ostrzegawczy			
33	Podnośnik hydrauliczny (lewarek)			
34	Apteczka			
35	Zestaw kluczy serwisowych			
36	Przetwornica 12v na 24v z wyprowadzonym zasilaniem 24V do szaf sterujących oraz sond pomiarowych			

ZABUDOWA				
l.p.	Parametr	spełnia		oferowany parametr
		Tak	Nie	
I. ZBIORNIK				
1	Zbiornik cylindryczny o pojemności minimum 5000 l			
2	Kolor zbiornika: niebieski RAL 5002 lub zbliżony			
3	Część zbiornika na wodę czystą: 2/5 pojemności zbiornika			
4	Część zbiornika na osad: 3/5 pojemności zbiornika			
5	Materiał zbiornika: stal węglowa o podwyższonej odporności na korozję gat. S355, o grubości ścianki minimum 5 mm			
6	Część osadowa zabezpieczona arkuszem stali kwasoodpornej w 1/3 wysokości zbiornika osadowego			
7	Zbiornik powinien być posadowiony na oddzielnej ramie pomocniczej, która będzie mocowana do ramy podwozia pojazdu			
8	Zbiornik całkowicie opróżniany z osadów za pomocą podnośnika hydraulicznego z kątem unoszenia minimum 30 stopni.			
9	Możliwość opróżniania zbiornika z osadów przez dolny króciec Ø 75 mm, zakończony złączem typu PERROT lub STRAŻACKIM			
10	Zbiornik zamykany dennicą w części tylnej			
11	Dennica tylna otwierana i zamykana hydraulicznie (otwieranie rygli możliwe tylko przy ciśnieniu atmosferycznym)			
12	Automatyczny, sterowany ze skrzynki sterującej, system ryglowania dennicy, minimum dwu punktowo w oparciu o siłowniki klinowe. Podczas opuszczania dennicy rygiel powinien wchodzić w gniazdo i być blokowany bolcem siłownika.			
13	Dopuszczalne ciśnienie robocze zbiornika od - 0,8 bar do + 0,5 bar			
14	Wskaźnik ilości osadu w zbiorniku, z możliwością odczytu na zewnątrz przez operatora podczas czyszczenia kanalizacji, osadzony na dennicy tylnej			
15	Wskaźnik ilości wody czystej w zbiorniku, z możliwością odczytu na zewnątrz przez operatora podczas czyszczenia kanalizacji,			
16	Fartuch wylotowy ze stali kwasoodpornej, wystający poza obrys pojazdu, zabezpieczający przy zrzucie osadów ze zbiornika elementy konstrukcyjne podwozia i zabudowy przez zanieczyszczeniem			
II. UKŁAD TŁOCZENIA WODY				
1	Pompa wysokociśnieniowa w wykonaniu nurnikowym (nurniki ceramiczne) napędzana hydraulicznie			
2	Wydajność pompy wodnej: 220 l/min			
3	Ciśnienie robocze: 200 bar			
4	Zabezpieczenie pompy przez pracą na sucho z zabudowanym filtrem wody czystej na wlocie pompy.			

5	Sygnalizacja sygnałem optycznym i akustycznym o braku wody w zbiorniku.			
6	Pneumatyczny system opróżniania instalacji wodnej z resztek wody			
III. DUŻY BĘBEN Z WĘŻEM WYSOKOCIŚNIENIOWYM				
1	Wąż gumowy, wysokociśnieniowy o średnicy 3/4 cala oraz długości 120 m, wzmocniony opłotem tekstylnym			
2	Możliwość nawijania węża wysokociśnieniowego na bęben			
3	Bęben zabudowany w tylnej części pojazdu, na szczycie zbiornika albo na hydraulicznie unoszonej pokrywie dennicy.			
4	Hydrauliczny napęd bębna, wyposażony w płynną regulację prędkości obrotowej w obydwu kierunkach, wyposażony w system automatycznego równego zwijania i rozwijania węża			
5	Elektroniczny wyświetlacz licznika metrów węża.			
IV. MAŁY BĘBEN Z WĘŻEM WYSOKOCIŚNIENIOWYM				
1	Wąż gumowy, wysokociśnieniowy o średnicy 1/2 cala oraz długości 50 m, wzmocniony opłotem tekstylnym			
2	Możliwość nawijania węża wysokociśnieniowego na bęben			
3	Bęben zabudowany po prawej stronie pojazdu			
4	Hydrauliczny napęd bębna			
5	Dodatkowy pistolet wysokociśnieniowy			
V. UKŁAD SSANIA				
1	Wydajność pompy ssącej minimum 700 m ³ /h			
2	Pompa ssąca łopatkowa, chłodzona cieczą			
3	Maksymalne podciśnienie 0,8 bar			
4	Maksymalne nadciśnienie 0,5 bar			
5	Możliwość zasysania ścieków i szlamów z głębokości minimum 6 m od powierzchni terenu			
6	Ruda ssąca (na końcówce węża ssącego). Cała armatura oraz wszystkie przewody rurowe ssące o średnicy wewnętrznej Ø 75 mm			
VI. WYSIĘGNIK HYDRAULICZNY PODAJĄCY WĄŻ SSĄCY				
1	Wychylny hydraulicznie 180 stopni, osadzony na wieniec obrotowym umieszczonym a boku zbiornika od strony dennicy, prowadzący wąż ssący Ø 75 umiejscowiony na kołowrocie 20 mb. Blokowany w dowolnej pozycji, hydraulicznie regulowana wysokość teleskopu: - zasięg: minimum 3200 mm, - kąt unoszenia: minimum 20 stopni, - na końcu wysięgnika umieszczona wciągarka elektryczna do 250 kg			
2	w komplecie przedłużki węża ssącego – 2 szt. Dopasowane do długości koryta bocznego w lewej stronie, przewożone w skrzyniach umieszczonych wzdłuż zbiornika wykonanego z aluminium			
3	Zabezpieczenie pompy przed zasysaniem osadów			

VII. STEROWANIE				
1	Urządzenie sterowane przez wyłączniki zabudowane w szafie.			
2	Możliwość sterowania urządzeniem z miejsca pracy operatora			
3	Szafa sterująca szczelna, zabezpieczona przez wilgocia, obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej			
4	Szafa wyposażona w następujące urządzenia: 1) manometr wysokociśnieniowy, 2) manometr próżniowy, 3) elektroniczny obrotomierz prędkości obrotów silnika, 4) regulator obrotów silnika, 5) wyłącznik awaryjny, 6) sterowanie pompy wysokociśnieniowej, 7) sterowanie pompy próżniowej			
5	System sterowania powinien umożliwiać: 1) elektroniczną regulację obrotów silnika podwozia z poziomu skrzynki sterującej zabudowy, 2) włączania lub wyłączania silnika podwozia poprzez przycisk na skrzynce sterowniczej zabudowy, 3) włączenia lub wyłączenia przystawki odbioru mocy poprzez przycisk na skrzynce sterowniczej zabudowy			
6	Pilot radiowy z funkcjami określonymi w pkt 5			
7	Szafa szczelna, zabezpieczona przez wilgocia, obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej do zamontowania sterowników obsługujących sondy pH, temperatury i przewodności, zasilana z 24V			
VIII. POMIAR ŚCIEKÓW				
1	Bezpośredni pomiar ilości i jakości ścieków w zakresie: 1) PH, 2) temperatury, 3) objętości 4) przewodności			
2	Pomiar przy użyciu sondy elektrycznej 24v z możliwością rejestracji i przesyłu bezpośredniego na komputer w szoferce, pomiaru od każdego klienta.			
3	Miejsce na montaż komputera z modemem w szoferce kierowcy, rejestrującego pracę sond, łączącego się przez GSM z serwerem Zamawiającego na zlewni ścieków,			
4	Zabudowana na stałe przetwornica na 230 V w wyprowadzonym zasilaniem, 230V do szoferki, do zasilania komputera przemysłowego.			
5	Funkcja mycia sondy czystą wodą po każdorazowym użyciu.			
6	System pomiaru kompatybilny z systemem kontroli ścieków dowożonych na zlewnię ścieków Zamawiającego w Ząbkach.			
IX. WYMAGANIA DODATKOWE				
1	Wszystkie funkcje i napisy w języku polskim			
2	Pojazd powinien być oznakowany zgodnie z przepisami folią odblaskową wg normy DIN 30710			

3	Wszystkie zawory powinny być opisane w sposób czytelny i trwały			
4	Wszystkie przewody powinny być opisane w sposób czytelny i trwały wraz z zaznaczeniem kierunku przepływu (np. strzałka)			
2	Zespolona lampa dachowa z ostrzegawczym światłem koloru pomarańczowego świecąca światłem pulsacyjnym, oraz z napisem „wodociągi” Rodzaj światła LED. Lampa uruchamiana przełącznikiem z zasilaniem również po wyłączeniu zapłonu - sterowanie z kabiny kierowcy.			
3	Dwie lampy z ostrzegawczym światłem koloru pomarańczowego, świecące światłem pulsacyjnym umieszczone w belce najazdowej. Rodzaj światła LED. Lampy uruchamiane przełącznikiem z zasilaniem również po wyłączeniu zapłonu - sterowanie z kabiny kierowcy.			
X. WYPOSAŻENIE DODATKOWE				
1	Imadło o minimalnej szerokości szczęk 120 mm, przymocowane w tylnej części pojazdu do ramy podwozia, na ergonomicznej wysokości do pracy z poziomym terenu			
2	Stanowisko do mycia rąk dla obsługi wraz z przepływowym ogrzewaczem wody			
3	Przenośny reflektor LED zasilany akumulatorowo			
4	Minimum jedna zamykana skrzynia zabudowana wzdłuż zbiornika na całej jego długości (po jednej ze stron pojazdu), wykonana z materiału odpornego na korozję (stal nierdzewna lub aluminiowa)			
5	Dwie dysze na wąż 1/2 cala			
6	Trzy dysze na wąż 3/4 cala			
7	Iniektor powietrzny - rura zakładana na wąż ssący, której zadaniem jest napowietrzanie osadu			
8	Banan - zabezpieczenie węża ciśnieniowego przed zerwaniem.			
9	2 kliny od koła			
10	5 sztuk gumowych pachółków drogowych o wysokości 50-60 cm			

Pozostałe informacje:

- 1) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej;
- 2) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej;
- 3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
- 4) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
- 5) Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami;
- 6) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających;
- 7) Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień dodatkowych tak ☒ nie ☐ Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień dodatkowych: Dodatkowe dostawy przedmiotu zamówienia	
II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)	
	Słownik główny
Główny przedmiot	66114000-2
Dodatkowe przedmioty	34144520-9
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): tak ☐ nie ☒	
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): tak ☐ nie ☒	

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

data zakończenia: 90 dni od daty podpisania umowy
--

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): NIE DOTYCZY

III. 2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia tak ☐ nie ☒

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; III. 3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 1) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: ➔ Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże*, że w ciągu ostatnich pięciu lat udzielił co najmniej jednego leasingu operacyjnego na dowolny pojazd komunalny o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN netto (np. śmieciarka, zamiatarka, pojazd asenizacyjny, etc.). * Wykonawca wykaże usługi zrealizowane samodzielnie przez siebie, oznacza to, że Zamawiający nie uzna jako referencji Wykonawcy poświadczeń wystawionych całościowo np. na grupę wykonawców, konsorcjum lub wykonawcę głównego obejmujących całość przedsięwzięcia / umowy / kontraktu, a uzna wyłącznie konkretny zakres faktycznego wkładu zrealizowanego przez Wykonawcę w danym zamówieniu, poświadczony przez przedstawiciela Inwestora. W związku z powyższym referencje powinny zawierać faktyczny zakres usług zrealizowanych przez danego Wykonawcę, ich wartość, czas i miejsce, oraz to, że zostały wykonane zgodnie z umową lub trwają od minimum roku.
--

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 - dysponuje autoryzowanym serwisem dla podwozia pojazdu specjalistycznego zlokalizowanym na terenie Województwa Mazowieckiego,
 - dysponuje autoryzowanym serwisem dla zabudowy pojazdu specjalistycznego zlokalizowanym na terenie Polski.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć

1. **Oświadczenie** o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

2. **Wykaz usług**

Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane zgodnie z umową i prawidłowo ukończone lub trwają od minimum roku – **Załącznik Nr 2**;

3 **Wykaz autoryzowanych serwisów**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi placówkami – **Załącznik Nr 3**;

4. **Opłaconą Polisę OC**

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:

1. **Oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia – aktywny formularz oferty.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

☒ Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

Nie dotyczy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i określać jego zakres. Pełnomocnictwo uprawniające pełnomocnika m.in. do złożenia oferty powinno mieć postać oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie ☒

tak ☐ - należy przedłożyć ☐ \ nie należy przedkładać ☐ oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

procedura otwarta ☒

procedura zamknięta z udziałem 1 wykonawcy ☐

procedura zamknięta z udziałem wielu wykonawców ☐

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Wartość (brutto) - 90%

Gwarancja – 10%

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

tak ☐

nie ☒

IV. 3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

tak ☒ nie ☐

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja istotnych warunków zamówienia: http://platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki
IV.4.2) Termin składania ofert: Data: 23.04.2025 r. Godzina: 11:55 Miejsce składania ofert: http://platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki
IV.4.3) Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.4) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.5) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.6) Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

PREZES ZARZĄDU

Janusz Tomasz Czarnogórski