

A	DACH
	DACHÓWKA CERAMICZNA
	ŁATY 5x5cm (ROZSTAW DOSTOS. DO DACHÓWKI)
	KONTRŁATY 3x5cm (NA WIAZARACH)
	MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
	WIAZAR DESKOWY
	WELNA MINERALNA GR.25CM
	PAROIZOLACJA FOLIA PE gr. 0.3mm
	PŁYTA STROPOWA gr.20cm

B	MIESZKANIA - KOND. POWT.
	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA gr. 1-2 cm
	JASTRYCH CEMENTOWY gr. 6-7cm
	FOLIA POLIETYLENOWA 0.2
	STYROPIAN AKUSTYCZNY gr. 2cm
	STYROPIAN EPS 100-038 gr.4cm
	PŁYTA STROPOWA gr. 20cm

C	MIESZKANIA - PARTER
	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA gr.1-2 cm
	SZLICHTA BETONOWA B 25 gr. 10-11cm
	FOLIA POLIETYLENOWA 0.2
	STYROPIAN WODOODPORNY gr. 20cm
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	PODKŁAD BETONOWY B20 gr. 15cm
	ŻWIR (UZIARNIENIE 8-16mm) gr.15cm
	ZAGĘSZCZONY GRUNT

