

Załącznik nr 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sauna sucha

Wymagane minimalne funkcjonalności i parametry techniczne:

- sauna wykonana z drewna np: świerk kanadyjski, olcha, cedr kanadyjski
- wykończenie ścian z np.: boazeria Abachi termo, olcha skandynawska, świerk termowany, osika termo
- w trakcie wizji lokalnej należy sprawdzić przyłącze obecnej sauny- tzw. Siła
- ławy wykonane z drewna Abachi termo lub osika termo, obciążenie min 150 kg /m2 oparcie i zagłówki,
- drzwi szklane z min. 8mm szkłem hartowanym, pochwyt drewniany
- oświetlenie kolorowe LED,
- wentylacja grawitacyjna – do ustalenia na wizji
- akcesoria: klepsydra, termo/higrometr, ceber z chochlą,
- w zestawie piec do sauny z mocą dobraną do wielkości sauny wraz ze sterownikiem (o mocy min. 9 kW) Obudowa pieca, gotowe przyłącza kablowe.
- instalacja elektryczna odporna na temperaturę do 180 stopni
- Sauny wraz z osprzętem powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich dostawę . Sauna ma być przeznaczona do obsługi gości obiektu, użyte produkty muszą posiadać atesty , certyfikaty dopuszczające do obrotu ze znakiem CE . Zaoferowany piec musi posiadać znak bezpieczeństwa „B” lub równoważne. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć oświadczenie że użyte produkty do przedmiotu umowy posiadają atesty , certyfikaty dopuszczające do obrotu ze znakiem CE .

Dokładne zwymiarowanie leży po stronie Wykonawcy.

Golden Tulip Międzyzdroje		
Zakres	ilość*	Obecne parametry
Demontaż obecnej sauny	1	1,80 m szerokość x 2,30 m długość x 2,20 m wysokość
Utylizacja sauny	1	
Montaż nowej sauny :	1	1,80 m szerokość x 2,30 m długość x 2,20 m wysokość
Konstrukcja	1	
Rama (podstawa) sauny	1	1,80 m szerokość x 2,30 m długość , profil aluminiowy
Ściany wewnętrzne i sufit sauny	1	Wymiany boazerii wykonanej z desek hemlock- jodła skandynawska o wymiarach:Sufit: 1,80 m x 2,30 m; Ściana lewa: 1,80 m x 2,20 m Ściana tylna: 2,30 m x 2,20 m; Ściana prawa (obecnie drewno i kamień): powierzchnia gdzie zostało zastosowane drewno 1,10 m x 2,20 m Plus powierzchnia pod kamieniem 0,32 m x 0,70 m Ściana przednia (obecnie drewno i kamień): powierzchnia gdzie zostało zastosowane drewno: powierzchnia nad drzwiami 0,27 m x 0,65 m, framuga drzwi 0,06m x 2,00m; 0,95 m x 2,20 m Plus powierzchnia pod kamieniem 0,32 m x 0,70 m
Drzwi do sauny	1	szklane
Izolacja cieplna	1	wełna mineralna $\lambda D = 0,033$ W/mK,
Ławy, oparcia, zabudowa międzyławkowa		ławki dopasowane do powierzchni sauny. Obecnie są dwie o wymiarach 180x 58 oraz 168x58 na dwóch poziomach
Oświetlenie		oświetlenie ledowe RGB

Wentylacja	1	
Akcesoria (klepsydra, higrometer)	1	
Piec	1	Piec dostosowany do powierzchni, obecnie 9kW
Sterownik elektroniczny	1	dostosowany do pieca
Golden Tulip Gdańsk		
zadania	ilość*	Obecne parametry
Demontaż obecnej sauny	1	30 m2, drewno- ściany (22,5 m2) sufit (7,54 m2) i ławy
Utylizacja sauny	1	
Montaż nowej sauny :	1	30 m2
Konstrukcja	1	30,1 m2
Rama (podstawa) sauny	1	profile aluminiowe
Ściany wewnętrzne i sufit sauny	1	30.1 m2
Drzwi do sauny	1	szer. szyby 72 cm wysokość szyby 193 cm; szerokość z ościeżnicą 80 cm, wysokość z ościeżnicą 199 cm ; drzwi prawe
Izolacja cieplna	1	30,1 m2, wełna mineralna $\lambda D = 0,033 \text{ W/mK}$,
Ławy, oparcia, zabudowa międzyławkowa		wymiary (2,9m x 2,6 m) x 2
Oświetlenie		LED RGB
wentylacja	1	
Akcesoria		ceber z chochelką, termo-higrometr, klepsydra, 3x podgłówek drewniany;
Piec	1	
Sterownik elektroniczny	1	dostosowany do pieca